

スケルトンウォール標準仕様表

名 称	60タイプ(60mmx50mm)	80タイプ(80mmx50mm)	スリムタイプ(19mmx50mm)
框部表面材	アルミ押出型材・シルバーアルマイト処理材(標準品)		
	アルミ押出型材・指定単色焼付塗装(オプション)		
	アルミ押出型材・指定色電解着色処理材(オプション)		
はめ込み材	フロートガラス・強化ガラス・ホリカホネット=6~8mm フロートガラスの場合は片面飛散防止フィルム貼必要		強化ガラス6mm
パネル厚	50mm		
パネル見付	60mm	80mm	19mm
パネル最大高さ	3000mm	4000mm	3000mm(中棧必要)
パネル重量: ガラス6mm	ガラス重量15kg/m ² +アルミフレーム10kg		
パネル重量: ガラス8mm	ガラス重量20kg/m ² +アルミフレーム10kg		
操作性	スライディングウォールの機構を使用するため軽快に設置出来ます。		
防犯性	シリンダー錠・引き戸錠組み込み可能 60タイプは組み込み框のみ80框に変更必要とする。		シリンダー錠・引き戸錠 組み込み不可
収納スペース	D = パネル1枚 / 60mm × 収納枚数 W = パネル1枚W + 片側100mm × 2 スライディングウォール方式ですので意匠に合わせた収納位置の設定可能です。		
ドアの有無	間仕切り端部の軸吊ドア可・間仕切内での潜り戸可 上部2連レール設置で引き違い戸可		間仕切り端部の軸吊ドア可 一部80框に変更必要
レールの有無	上部: パネル重量に合わせたアルミハンガーレール設置必要		
	下部: パネル固定用の落としツボ設置必要・床レールは基本的には必要なし		
彫込取手	表面化粧板(SUS・HL)本体(スチール黒色焼付塗装)		
内蔵丸落とし	表面化粧板(SUS・HL)本体(アルミ型材)軸(SUS丸棒)		
丸落とし用ツボ	クロームメッキ仕上品		
軸吊金物(上下)	ステンレス加工品		
サイドシール	機構部(スチール製)接触バー(横框材加工品)レバー(美和ロック製加工品)		
着脱式レバーハンドル	空錠+脱着レバー(美和ロック製加工品)の組み合わせ加工品		
ケースハンドル	空錠+SUSハンドル部(北村鉄工)の組み合わせ加工品		
ハンガーレール	アルミ押出型材(A-6063-T5) シルバーアルマイト処理材		
M50用ランナー	本体(アルミダイカスト)主動部(ボールベアリング)ガイドローラー(樹脂製)		

パネル重量(1㎡/kg)算出について

パネル重量(1㎡/kg) = フレーム材6kg + 嵌め込み材重量

ガラス重量の算出について

強化ガラス・フロートガラスに関わらず、厚さ1mmの場合1㎡/kg当たり2.5kgを基準値とする。

網入・線入ガラスは厚さ6.8mmの場合1㎡/kg当たり20.7kgを基準値とする。

合わせガラスは厚さ6mmの場合1㎡/kg当たり19.2kgを基準値とする。

アクリル(樹脂)板は厚さ5mmの場合1㎡/kg当たり11.1kgを基準値とする。

アルミ板は厚さ3mmの場合1㎡/kg当たり8.1kgを基準値とする。

改良のため予告なしで商品の仕様の一部を変更することがあります。

「カタログ商品の色」は印刷の性質上多少違うこともありますので、ご了承下さい。