

スケルトンウォール標準仕様表

名 称	60タイプ(60mmx50mm)	80タイプ(80mmx50mm)	スリムタイプ(19mmx50mm)
框部表面材	アルミ押出型材・シルバーアルマイト処理材(標準品)		
	アルミ押出型材・指定単色焼付塗装(オプション)		
	アルミ押出型材・指定色電解着色処理材(オプション)		
はめ込み材	フロートガラス・強化ガラス・アクリル板・ポリカーボネート=厚み6~8mm フロートガラスの場合は片面飛散防止フィルム貼必要とする。		
パネル厚	50mm		
パネル見付	60mm	80mm	19mm
パネル最大高さ	3000mm	4000mm	3000mm
パネル重量: ガラス6mm	ガラス重量15kg/㎡+アルミフレーム10kg		
パネル重量: ガラス8mm	ガラス重量20kg/㎡+アルミフレーム10kg		
操作性	スライディングウォールの機構を使用するため軽快に設置出来ます。		
防犯性	シリンダー錠・引き戸錠組み込み可能 60タイプは組み込み框のみ80框に変更必要とする。		シリンダー錠・引き戸錠 組み込み不可
収納スペース	D = パネル1枚 / 60mm x 収納枚数 W = パネル1枚W + 片側100mm x 2 スライディングウォール方式ですので意匠に合わせた収納位置の設定可能です。		
ドアの有無	間仕切り端部の軸吊ドア可・間仕切内での潜り戸可 上部2連レール設置で引き違い戸可		間仕切り端部の軸吊ドア可 一部80框に変更必要
コスト			
レールの有無	上部: パネル重量に合わせたアルミハンガーレール設置必要 下部: パネル固定用の落としボ設置必要・床レールは基本的には必要なし		